



## Indoor 180-KNXs-DX uden ramme Set 93525-92139

- Spænding: fra KNX-BUS
- Dimensioner: **(uden ramme) 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
- Typ. Strømindgang: 12 mA

### Order data

Designation	Farve	Art.No
Indoor 180-KNXs-DX uden ramme	-	93525
Ramme IP54 Indoor 180	ren hvid	92139

## Technical data

Spænding:	fra KNX-BUS <b>(uden ramme) 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)</b>
Dimensioner:	
Typ. Strømindgang:	12 mA
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	<b>IP20 / Klasse III + IP54 (92139)</b>
Beskyttelse mod slag:	IK05
Måleområde for temperatur:	-5 °C til +45 °C
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	<b>ren hvid mat, svarende til RAL9010 (92139)</b>
Lysfølere:	1
Antal PIR sensorer:	1
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Orienteringslys:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Natlys:	5 - 100 %
Luxindstillet værdi:	5 - 2000 Lux

## Product information

Set : Indoor 180-KNXs-DX uden ramme + Ramme  
IP54 Indoor 180 ren hvid mat, svarende til RAL9010

KNX tilstedeværelses detektor med integreret KNX bus  
kobling, specielt til installation i vægge

KNX Secure klar

HCL / RGB kontrol

Parametrering af ETS 5 til integrering i KNX-BUS-systemer

Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren

Måling af blandet lys ved hjælp af en indvendig sensor

Intelligent semi-automatisk operation, tilstedeværelse  
uafhængig kontrol operation (Twilight Detector),  
fuldautomatisk drift

1 x lyskanal (for regulering eller tænd/sluk) 1 x slave udgang,  
3 separate HVAC udgange

Regler af tre lysgrupper via offset (ekstern påvirkning mulig)

Kort tilstedeværelse, selvregulering af opkørsels tiden,  
korridor funktion

Forskellige låse funktioner

Softstart

To logikmoduler

Opkald lys scener

Deaktiverbare statusindikatorer

Temperatur føler og mikrofon

Produktdatabasen, som kan importeres til ETS-systemet,  
medfølger ved leveringen eller kan hentes fra B.E.G.-  
hjemmesiden.

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Omfattende optimeringsmuligheder for lysmåling

Output af den målte lysværdi til bussen

Tilpasning af dæmpnings kurve

Bi-directional fjernbetjening med IR adapter og B.E.G.  
smartphone app

PIN-kode

IR fjernbetjening via valgfri IR-fjernbetjening

Frit programmerbar 5-knap fjernbetjening (tilbehør)

Programmeringstilstand (fysisk adresse), der betjenes via IR

HVAC-tilstand (1 = komfort, 2 = standby, 3 = økonomi, 4

frost/varmeBeskyttelse)

Manuel påvirkning via eksterne KNX knapper muligt

Overvågning af funktionen (Heartbeat, cyklisk afsendelse)

Tilstedeværelsessimulation

Zwangsabschaltung

Intelligent central off-funktion

Abschaltvorwarnung

Burn-in-funktion med burn-in-tid mellem 1 - 100 timer, der frit kan indstilles

Adfærd på bussens spændings afkast definerbar på valg

Variierende sikkerhedsbrud efter slukning af armaturerne



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



**Indoor 180-KNXs-DX uden ramme**  
Art.No: 93525

Spænding: fra KNX-BUS  
Dimensioner: (uden ramme) 70 x 70 x 61 mm  
Typ. Strømindgang: 12 mA



**Ramme IP54 Indoor 180**  
Art.No: 92139

Dimensioner: 87 x 87 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet