

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-M-2C med ramme Set 92136-92139

- Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **med ramme 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
- Strømforbrug: ca. 0.4 W

### Order data

Designation	Farve	Art.No
Indoor 180-M-2C med ramme	ren hvid	92136
Ramme IP54 Indoor 180	ren hvid	92139

### Areas of application

- Korridor/gangareal
- toiletter
- Entréer
- trapper
- Teknikrum

## Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	<b>med ramme 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)</b>
Strømforbrug:	ca. 0.4 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	<b>IP20 / Klasse II + IP54 (92139)</b>
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	<b>ren hvid mat, svarende til RAL9010 (92139)</b>

### Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165$ A maks. startstrøm $I_p (200 \mu\text{s}) = 800$ A
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux

### Kanal 2 (HVAC potentialefri)

Afbryderstyrke:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	5 min - 120 min, Alarmimpuls, Impuls

## Product information

Set : Indoor 180-M-2C med ramme + Ramme IP54  
Indoor 180 ren hvid mat, svarende til RAL9010

Vægtstatedeværelsessensor med akustiksensor

En kanal til frakobling af lys

En potentialfri kontakt til HVAC

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Akustisk sensor kan indstilles uafhængigt

Automatisk forlængelse af efterløbstiden ved støj

Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer

Fabriksindstilling: 10 min og 500 Lux (15 min HVAC)



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **Indoor 180-M-2C med ramme**

Art.No: 92136

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensioner: med ramme 87 x 87 x 61 mm  
Strømforbrug: ca. 0.4 W



### **Ramme IP54 Indoor 180**

Art.No: 92139

Dimensioner: 87 x 87 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet