

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-M-2C med ramme Set 92136-92141

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Strømforbrug: ca. 0.4 W

Order data

Designation

Indoor 180-M-2C med ramme
P-sokkel Indoor 180

Farve

ren hvid
ren hvid

Art.No

92136
92141

Areas of application

- Korridor/gangareal
- toiletter
- Entréer
- trapper
- Teknikrum

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	88 x 88 x 42 mm (92141)
Strømforbrug:	ca. 0.4 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m ² / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 (92141)
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	ren hvid mat, svarende til RAL9010

Kanal 1 (lysstyring)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED
Afbryderstyrke:	maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165$ A maks. startstrøm $I_p (200 \mu\text{s}) = 800$ A
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux

Kanal 2 (HVAC potentialefri)

Afbryderstyrke:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	5 min - 120 min, Alarmimpuls, Impuls

Product information

Set : Indoor 180-M-2C med ramme + P-sokkel Indoor
180 ren hvid mat, svarende til RAL9010

Vægtilstedeværelsessensor med akustiksensor

En kanal til frakobling af lys

En potentialfri kontakt til HVAC

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Akustisk sensor kan indstilles uafhængigt

Automatisk forlængelse af efterløbstiden ved støj

Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer

Fabriksindstilling: 10 min og 500 Lux (15 min HVAC)



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



Indoor 180-M-2C med ramme

Art.No: 92136

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: med ramme 87 x 87 x 61 mm

Strømforbrug: ca. 0.4 W



P-sokkel Indoor 180

Art.No: 92141

Dimensioner: 88 x 88 x 42 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Beskyttelse mod slag: IK05