

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-M-2C med ramme Set 92136-92630

230 V 2-kanals PIR-vægmonteret bevægelsessensor med 180° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 10 m (150 m<sup>2</sup>), med lydsensor

### Bestil data

| Betegnelse                | Farve    | Art.no |
|---------------------------|----------|--------|
| Indoor 180-M-2C med ramme | ren hvid | 92136  |
| Ramme IP20 Indoor 180     | ren hvid | 92630  |

### Anvendelsesområder

- Korridor/gangareal
- toiletter
- Entréer
- trapper
- Teknikrum

## Tekniske data

|   |   |
|---|---|
| Spænding:   | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz                                  |
| Dimensioner:  | med ramme 87 x<br>87 x 61 mm                                  |
| Strømforbrug:   | ca. 0.4 W   |
| Detektionsområde:   | vandret 180°<br>(Vægmontering)<br>maks. 10 m på<br>tværs      |
| Rækkevidde:   | maks. 3 m<br>frontalt   |
| Detekteret område<br>bevægelserne detekteres<br>på tværs: | 150 m <sup>2</sup> / 1.1 m<br>Monteringshøjde                 |
| Monteringshøjde<br>min./maks./anbefalet:                  | 1 m / 2.2 m / 1.1<br>m  |
| Beskyttelsesgrad/-klasse:                                 | IP20 / Klasse II  |
| Beskyttelse mod slag:                                     | IK05  |
| Omgivelsestemperatur:                                     | -25 °C til +50 °C   |
| Kabinet:  | UV-resistent<br>polycarbonat af<br>høj kvalitet               |
| Materiale Farve:  | <b>ren hvid mat,<br/>svarende til<br/>RAL9010<br/>(92630)</b> |

### Kanal 1 (lysstyring)

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Afbryderstyrke:                      | 2300 W, $\cos \varphi = 1$<br>1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>800 W LED<br>maks. startstrøm<br>I <sub>p</sub> (20 ms) = 165<br>A<br>maks. startstrøm<br>I <sub>p</sub> (200 μs) =<br>800 A |
| Kontakt-type:                        | 1x μ-kontakt,<br>lukke/NO med<br>Wolfram-kontakt  |
| Tidsindstillinger:                   | 15 sek. - 30 min,<br>Impuls   |
| Lux grænseværdi for<br>tænd og sluk: | 10 - 2000 Lux   |

### Kanal 2 (HVAC potentialefri)

|                    |  |
|--------------------|--|
| Afbryderstyrke:    | 3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$            |
| Kontakt-type:      | 1x μ-kontakt,<br>potentialfri<br>lukke/NO  |
| Tidsindstillinger: | 5 min - 120 min,<br>Alarmimpuls,<br>Impuls |

## Information om produktet

Set : Indoor 180-M-2C med ramme + Ramme IP20  
Indoor 180 ren hvid mat, svarende til RAL9010

Vægtilstedeværelsessensor med akustiksensord

En kanal til frakobling af lys

En potentialfri kontakt til HVAC

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Akustisk sensor kan indstilles uafhængigt

Automatisk forlængelse af efterløbstiden ved støj

Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer

Fabriksindstilling: 10 min og 500 Lux (15 min HVAC)



## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



### **Indoor 180-M-2C med ramme**

Art.no: 92136

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensioner: med ramme 87 x 87 x 61 mm  
Strømforbrug: ca. 0.4 W



### **Ramme IP20 Indoor 180**

Art.no: 92630

Dimensioner: 86 x 86 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet