B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-M-2C uden ramme Set 92661-92139

230 V 2-kanals PIR-vægmonteret bevægelsessensor med 180° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 10 m (150 m²), med lydsensor

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
Indoor 180-M-2C uden ramme	-	92661
Ramme IP54 Indoor 180	ren hvid	92139

Anvendelsesområder

- Korridor/gangareal
- toiletter
- trapper
- Mødelokale

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	**uden ramme 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
Strømforbrug:	ca. 0.4 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering)
Rækkevidde:	maks. 10 m på tværs maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m² / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	**IP20 / Klasse II + IP54 (92139)**
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	**ren hvid mat, svarende til RAL9010 (92139)**
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A maks. startstrøm Ip (200 µs) = 800 A
Kontakt-type:	1x µ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux
Kanal 2 (HVAC potentialefri)	
Afbryderstyrke:	3 A (230 V), cos φ = 1
Kontakt-type:	1x µ-kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	5 min – 120 min, Alarmimpuls, Impuls

Information om produktet

Set : Indoor 180-M-2C uden ramme + Ramme IP54 Indoor 180 ren hvid mat, svarende til RAL9010

Vægtilstedeværelsessensor med akustiksensor

En kanal til frakobling af lys

En potentialfri kontakt til HVAC

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Akustisk sensor kan indstilles uafhængigt

Automatisk forlængelse af efterløbstiden ved støj

Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer

Fabriksindstilling: 10 min og 500 Lux (15 min HVAC)


61
70
48
70
35


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
S
N
L
L'
NO
NO
R
C1
C2
Master
R
N
L
Slave

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



Indoor 180-M-2C uden ramme
Art.no: 92661

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: uden ramme 70 x 70 x 61 mm
Strømforbrug: ca. 0.4 W



Ramme IP54 Indoor 180
Art.no: 92139

Dimensioner: 87 x 87 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet