B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-R-11-48V-3A med ramme Set 92621-92630

11–48 V PIR-vægmonteret bevægelsessensor med 180° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 10 m (150 m²), med lydsensor og potentialfri kontakt

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
Indoor 180-R-11-48V-3A med ramme	ren hvid	92621
Ramme IP20 Indoor 180	ren hvid	92630

Tekniske data

Spænding:	11 – 48 V AC / DC
Dimensioner:	med ramme 87 x 87 x 61 mm
Strømforbrug:	ca. 1 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering)
Rækkevidde:	maks. 10 m på tværs maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m² / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	**ren hvid mat, svarende til RAL9010 (92630)**
Kanal 1 (lysstyring potentialefri)	
Afbryderstyrke:	3 A; cos φ = 1
Kontakt-type:	µ-contakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	15 sek. – 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	5 – 2000 Lux

Information om produktet

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A med ramme + Ramme IP20 Indoor 180 ren hvid mat, svarende til RAL9010

Vægbevægelsessensor med akustiksensor med en driftsspænding på 11-48 V

En potentialfri koblingskanal

Akustisk sensor kan indstilles uafhængigt


Automatisk forlængelse af efterløbstiden ved støj


Mulighed for manuel tænding via tryk


Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


+
-
12-48 V AC/DC
max. 1x
X1
R
NO
NO
C1
Master/Maître
Slave/Esclave (max. 1x)

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



Indoor 180-R-11-48V-3A med ramme
Art.no: 92621

Spænding: 11 – 48 V AC / DC
Dimensioner: med ramme 87 x 87 x 61 mm
Strømforbrug: ca. 1 W



Ramme IP20 Indoor 180
Art.no: 92630

Dimensioner: 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet