

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-3A med ramme Set 92621-92630

- Spænding: 11 - 48 V AC / DC
- Dimensioner: med ramme 87 x 87 x 61 mm
- Strømforbrug: ca. 1 W

Order data

Designation	Farve	Art.No
Indoor 180-R-11-48V-3A med ramme	ren hvid	92621
Ramme IP20 Indoor 180	ren hvid	92630

Technical data

Spænding:	11 - 48 V AC / DC
Dimensioner:	med ramme 87 x 87 x 61 mm
Strømforbrug:	ca. 1 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m ² / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	ren hvid mat, svarende til RAL9010 (92630)

Kanal 1 (lysstyring potentialefri)

Afbryderstyrke:	3 A; $\cos \varphi = 1$
Kontakt-type:	μ -kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	15 sek. - 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	5 - 2000 Lux

Product information

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A med ramme + Ramme IP20 Indoor 180 ren hvid mat, svarende til RAL9010

Vægbevægelsessensor med akustiksensoren med en driftsspænding på 11-48 V

En potentialfri koblingskanal

Akustisk sensor kan indstilles uafhængigt

Automatisk forlængelse af efterløbstiden ved støj

Mulighed for manuel tænding via tryk

Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



Indoor 180-R-11-48V-3A med ramme
Art.No: 92621

Spænding: 11 - 48 V AC / DC
Dimensioner: med ramme 87 x 87 x 61 mm
Strømforbrug: ca. 1 W



Ramme IP20 Indoor 180
Art.No: 92630

Dimensioner: 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet