

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-3A uden ramme Set 92666-92632

- Spænding: 11 - 48 V AC / DC
- Dimensioner: uden ramme 70 x 70 x 61 mm
- Strømforbrug: ca. 1 W

Areas of application

- Entréer
- Korridor/gangareal
- trapper
- toiletter
- Teknikrum

Order data

Designation	Farve	Art.No
Indoor 180-R-11-48V-3A uden ramme	-	92666
Ramme IP20 Indoor 180	østershvid	92632

Technical data

Spænding:	11 - 48 V AC / DC
Dimensioner:	uden ramme 70 x 70 x 61 mm
Strømforbrug:	ca. 1 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m ² / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Kabinet:	østershvid mat, svarende til RAL1013 (92632)
Materiale Farve:	
Kanal 1 (lysstyring potentialefri)	
Afbryderstyrke:	3 A; $\cos \varphi = 1$
Kontakt-type:	μ -kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	15 sek. - 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	5 - 2000 Lux

Product information

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A uden ramme + Ramme
IP20 Indoor 180 østershvid mat, svarende til RAL1013

Vægbevægelsessensor med akustiksensor med en driftsspænding på 11-48 V

En potentialfri koblingskanal

Akustisk sensor kan indstilles uafhængigt

Automatisk forlængelse af efterløbstiden ved støj

Mulighed for manuel tænding via tryk

Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



Indoor 180-R-11-48V-3A uden ramme
Art.No: 92666

Spænding: 11 - 48 V AC / DC
Dimensioner: uden ramme 70 x 70 x 61 mm
Strømforbrug: ca. 1 W



Ramme IP20 Indoor 180
Art.No: 92632

Dimensioner: 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet