

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-3A uden ramme Set 92666-92632

11-48 V PIR-vægmonteret bevægelsessensor med 180° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 10 m (150 m²), med lydsensor og potentialfri kontakt

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
Indoor 180-R-11-48V-3A uden ramme	-	92666
Ramme IP20 Indoor 180	østershvid	92632

Anvendelsesområder

- Entréer
- Korridor/gangareal
- trapper
- toiletter
- Teknikrum

Tekniske data

Spænding:	11 - 48 V AC / DC
Dimensioner:	uden ramme 70 x 70 x 61 mm
Strømforbrug:	ca. 1 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m ² / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Kabinet:	østershvid mat, svarende til RAL1013 (92632)
Materiale Farve:	
Kanal 1 (lysstyring potentialefri)	
Afbryderstyrke:	3 A; $\cos \varphi = 1$
Kontakt-type:	μ -kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	15 sek. - 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	5 - 2000 Lux

Information om produktet

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A uden ramme + Ramme
IP20 Indoor 180 østershvid mat, svarende til RAL1013

Vægbevægelsessensor med akustiksensoren med en driftsspænding på 11-48 V

En potentialfri koblingskanal

Akustisk sensor kan indstilles uafhængigt

Automatisk forlængelse af efterløbstiden ved støj

Mulighed for manuel tænding via tryk

Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer



Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



Indoor 180-R-11-48V-3A uden ramme
Art.no: 92666

Spænding: 11 - 48 V AC / DC
Dimensioner: uden ramme 70 x 70 x 61 mm
Strømforbrug: ca. 1 W



Ramme IP20 Indoor 180
Art.no: 92632

Dimensioner: 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet