

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R-11-48V-RR uden ramme Set 92667-92633

- Spænding: 11 - 48 V AC / DC
- Dimensioner: uden ramme 70 x 70 x 61 mm
- Strømforbrug: ca. 1 W

### Order data

| Designation                       | Farve | Art.No |
|-----------------------------------|-------|--------|
| Indoor 180-R-11-48V-RR uden ramme | -     | 92667  |
| Ramme IP20 Indoor 180             | sølv  | 92633  |

### Areas of application

- Entréer
- Korridor/gangareal
- trapper
- toiletter
- Teknikrum

## Technical data

|   |   |
|---|---|
| Spænding:   | 11 - 48 V AC / DC                                     |
| Dimensioner:  | uden ramme 70 x 70 x 61 mm                            |
| Strømforbrug:                                       | ca. 1 W   |
| Detektionsområde:                                   | vandret 180°<br>(Vægmontering)<br>maks. 10 m på tværs |
| Rækkevidde:   | maks. 3 m frontalt                                    |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Monteringshøjde            |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet:               | 1 m / 2.2 m / 1.1 m                                   |
| Beskyttelsesgrad/-klasse:                           | IP20 / Klasse II                                      |
| Beskyttelse mod slag:                               | IK05  |
| Omgivelsestemperatur:                               | -25 °C til +50 °C                                     |
| Kabinet:  | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet             |
| Materiale Farve:                                    | <b>sølv mat, svarende til RAL9006 (92633)</b>         |
| <b>Kanal 1 (lysstyring potentialefri)</b>           |   |
| Afbryderstyrke:                                     | 0.1 A; $\cos \varphi = 1$ med Reed-Relæ               |
| Kontakt-type:                                       | $\mu$ -kontakt, potentialfri lukke/NO, med Reed-Relæ  |
| Tidsindstillinger:                                  | 15 sek. - 16 min, Impuls                              |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk:                   | 5 - 2000 Lux  |

## Product information

Set : Indoor 180-R-11-48V-RR uden ramme + Ramme  
IP20 Indoor 180 sølv mat, svarende til RAL9006

Vægbevægelsessensor med akustiksensoren med en driftsspænding på 11-48 V

En potentialfri koblingskanal

Akustisk sensor kan indstilles uafhængigt

Automatisk forlængelse af efterløbstiden ved støj

Mulighed for manuel tænding via tryk

Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



**Indoor 180-R-11-48V-RR uden ramme**  
Art.No: 92667

Spænding: 11 - 48 V AC / DC  
Dimensioner: uden ramme 70 x 70 x 61 mm  
Strømforbrug: ca. 1 W



**Ramme IP20 Indoor 180**  
Art.No: 92633

Dimensioner: 86 x 86 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet