

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-RR uden ramme Set 92667-92634

11-48 V PIR-vægbevægelsessensor med 180° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 10 m (150 m²), med lydsensor, potentialfri kontakt og reed-relæ

Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|-----------------------------------|----------|--------|
| Indoor 180-R-11-48V-RR uden ramme | - | 92667 |
| Ramme IP20 Indoor 180 | antracit | 92634 |

Anvendelsesområder

- Entréer
- Korridor/gangareal
- trapper
- toiletter
- Teknikrum

Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 11 - 48 V AC / DC |
| Dimensioner: | uden ramme 70 x 70 x 61 mm |
| Strømforbrug: | ca. 1 W |
| Detektionsområde: | vandret 180° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs |
| Rækkevidde: | maks. 3 m frontalt |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 150 m ² / 1.1 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK05 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | antracit mat, svarende til RAL7021 (92634) |
| Kanal 1 (lysstyring potentialefri) | |
| Afbryderstyrke: | 0.1 A; $\cos \varphi = 1$ med Reed-Relæ |
| Kontakt-type: | μ -kontakt, potentialfri lukke/NO, med Reed-Relæ |
| Tidsindstillinger: | 15 sek. - 16 min, Impuls |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 5 - 2000 Lux |

Information om produktet

Set : Indoor 180-R-11-48V-RR uden ramme + Ramme
IP20 Indoor 180 antracit mat, svarende til RAL7021

Vægbevægelsessensor med akustiksensoren med en driftsspænding på 11-48 V

En potentialfri koblingskanal

Akustisk sensor kan indstilles uafhængigt

Automatisk forlængelse af efterløbstiden ved støj

Mulighed for manuel tænding via tryk

Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer



Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



Indoor 180-R-11-48V-RR uden ramme
Art.no: 92667

Spænding: 11 - 48 V AC / DC
Dimensioner: uden ramme 70 x 70 x 61 mm
Strømforbrug: ca. 1 W



Ramme IP20 Indoor 180
Art.no: 92634

Dimensioner: 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet