

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R med ramme Set 92623-92139

- Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **med ramme 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|------------------------|----------|--------|
| Indoor 180-R med ramme | ren hvid | 92623 |
| Ramme IP54 Indoor 180 | ren hvid | 92139 |

Areas of application

- Entréer
- Korridor/gangareal
- trapper
- toiletter
- Teknikrum

Technical data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | med ramme 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139) |
| Strømforbrug: | ca. 0.5 W |
| Detektionsområde: | vandret 180° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs |
| Rækkevidde: | maks. 3 m frontalt |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 150 m ² / 1.1 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP20 / Klasse II + IP54 (92139) |
| Beskyttelse mod slag: | IK05 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | ren hvid mat, svarende til RAL9010 (92139) |

Kanal 1 (lysstyring)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Afbryderstyrke: | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165$ A maks. startstrøm $I_p (200 \mu\text{s}) = 800$ A |
| Kontakt-type: | 1x μ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt |
| Tidsindstillinger: | 15 sek. - 16 min, Impuls |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 10 - 2000 Lux |

Product information

Set : Indoor 180-R med ramme + Ramme IP54 Indoor
180 ren hvid mat, svarende til RAL9010

Vægbevægelsessensor med akustiksensoren

Relæudførelse i tre-leder-teknik

Akustisk sensor kan indstilles uafhængigt

Automatisk forlængelse af efterløbstiden ved støj

Mulighed for manuel tænding via tryk

Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



Indoor 180-R med ramme

Art.No: 92623

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: med ramme 87 x 87 x 61 mm

Strømforbrug: ca. 0.5 W



Ramme IP54 Indoor 180

Art.No: 92139

Dimensioner: 87 x 87 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet