

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R med ramme Set 92623-92141

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

### Order data

Designation	Farve	Art.No
Indoor 180-R med ramme	ren hvid	92623
P-sokkel Indoor 180	ren hvid	92141

### Areas of application

- Entrée
- Korridor/gangareal
- trapper
- toiletter
- Teknikrum

## Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	<b>88 x 88 x 42 mm (92141)</b>
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	<b>IP54 (92141)</b>
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	ren hvid mat, svarende til RAL9010

### Kanal 1 (lysstyring)

	2300 W, $\cos \varphi =$ 1
	1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5
Afbryderstyrke:	800 W LED maks. startstrøm $I_p$ (20 ms) = 165 A maks. startstrøm $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux

## Product information

Set : Indoor 180-R med ramme + P-sokkel Indoor 180  
ren hvid mat, svarende til RAL9010

Vægbevægelsessensor med akustiksensoren

Relæudførelse i tre-leder-teknik

Akustisk sensor kan indstilles uafhængigt

Automatisk forlængelse af efterløbstiden ved støj

Mulighed for manuel tænding via tryk

Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller  
uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål  
indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles  
ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre  
tilgængelige ramme systemer



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### Indoor 180-R med ramme

Art.No: 92623

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: med ramme 87 x 87 x 61 mm

Strømforbrug: ca. 0.5 W



### P-sokkel Indoor 180

Art.No: 92141

Dimensioner: 88 x 88 x 42 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Beskyttelse mod slag: IK05