

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R uden ramme Set 92665-92630

- Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: uden ramme 70 x 70 x 61 mm
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

Order data

Designation	Farve	Art.No
Indoor 180-R uden ramme	-	92665
Ramme IP20 Indoor 180	ren hvid	92630

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	uden ramme 70 x 70 x 61 mm
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m ² / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	ren hvid mat, svarende til RAL9010 (92630)

Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165$ A maks. startstrøm $I_p (200 \mu\text{s}) = 800$ A
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux

Product information

Set : Indoor 180-R uden ramme + Ramme IP20
Indoor 180 ren hvid mat, svarende til RAL9010

Vægbevægelsessensor med akustiksensoren

Relæudførelse i tre-leder-teknik

Akustisk sensor kan indstilles uafhængigt

Automatisk forlængelse af efterløbstiden ved støj

Mulighed for manuel tænding via tryk

Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



Indoor 180-R uden ramme

Art.No: 92665

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: uden ramme 70 x 70 x 61 mm
Strømforbrug: ca. 0.5 W



Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92630

Dimensioner: 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet