

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R uden ramme Set 92665-92631

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: uden ramme 70 x 70 x 61 mm
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

### Order data

Designation	Farve	Art.No
Indoor 180-R uden ramme	-	92665
Ramme IP20 Indoor 180	trafikhvid	92631

## Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	uden ramme 70 x 70 x 61 mm
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	<b>trafikhvid mat, svarende til RAL9016 (92631)</b>

### Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165$ A maks. startstrøm $I_p (200 \mu\text{s}) = 800$ A
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux

## Product information

Set : Indoor 180-R uden ramme + Ramme IP20  
Indoor 180 trafikhvid mat, svarende til RAL9016

Vægbevægelsessensor med akustiksensoren

Relæudførelse i tre-leder-teknik

Akustisk sensor kan indstilles uafhængigt

Automatisk forlængelse af efterløbstiden ved støj

Mulighed for manuel tænding via tryk

Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer



## Set items


To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### Indoor 180-R uden ramme

Art.No: 92665

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensioner: uden ramme 70 x 70 x 61 mm  
Strømforbrug: ca. 0.5 W



### Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92631

Dimensioner: 86 x 86 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet