

B.E.G.

LUXOMAT®



Indoor 180-S med ramme Set 92135-92139

- Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **med ramme 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
- Strømforbrug: ca. 0.2 W

Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|------------------------|----------|--------|
| Indoor 180-S med ramme | ren hvid | 92135 |
| Ramme IP54 Indoor 180 | ren hvid | 92139 |

Technical data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | med ramme 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139) |
| Strømforbrug: | ca. 0.2 W |
| Detektionsområde: | vandret 180° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs |
| Rækkevidde: | maks. 3 m frontalt |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 150 m ² / 1.1 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP20 / Klasse II + IP54 (92139) |
| Beskyttelse mod slag: | IK05 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | ren hvid mat, svarende til RAL9010 (92139) |
| Impulsafstand: | 2 eller 9 sek. |

Product information

Set : Indoor 180-S med ramme + Ramme IP54 Indoor
180 ren hvid mat, svarende til RAL9010

Slave enhed

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i,
11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L,
PD2N-M-1C-LED

Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller
uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål
indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles
ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre
tilgængelige ramme systemer



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



Indoor 180-S med ramme

Art.No: 92135

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: med ramme 87 x 87 x 61 mm

Strømforbrug: ca. 0.2 W



Ramme IP54 Indoor 180

Art.No: 92139

Dimensioner: 87 x 87 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet