


B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-S uden ramme Set 92660-92633-92141

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Strømforbrug: ca. 0.2 W

Order data

Designation	Farve	Art.No
Indoor 180-S uden ramme	-	92660
Ramme IP20 Indoor 180	sølv	92633
P-sokkel Indoor 180	ren hvid	92141

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	88 x 88 x 42 mm (92141)
Strømforbrug:	ca. 0.2 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m ² / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 (92141)
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	sølv mat, svarende til RAL9006 (92633)
Impulsafstand:	2 eller 9 sek.

Product information

Set : Indoor 180-S uden ramme + Ramme IP20
Indoor 180 sølv mat, svarende til RAL9006 + P-
sokkel Indoor 180 ren hvid mat, svarende til
RAL9010

Slave enhed




Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i,
11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L,
PD2N-M-1C-LED

Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller
uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål
indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles
ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre
tilgængelige ramme systemer



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



Indoor 180-S uden ramme
Art.No: 92660

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: uden ramme 70 x 70 x 61 mm
Strømforbrug: ca. 0.2 W



Ramme IP20 Indoor 180
Art.No: 92633

Dimensioner: 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



P-sokkel Indoor 180
Art.No: 92141

Dimensioner: 88 x 88 x 42 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Beskyttelse mod slag: IK05