

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-TR med ramme Set 92650-92139

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz  
Driftsspænding via trappelysautomat
- Dimensioner: **med ramme 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
- Strømforbrug: ca. 0.8 W

### Areas of application

- trapper

### Order data

Designation	Farve	Art.No
Indoor 180-TR med ramme	ren hvid	92650
Ramme IP54 Indoor 180	ren hvid	92139

## Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Driftsspænding via trappelysautomat <b>med ramme 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)</b>
Dimensioner:	
Strømforbrug:	ca. 0.8 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	<b>IP20 / Klasse II + IP54 (92139)</b>
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet <b>ren hvid mat, svarende til RAL9010 (92139)</b>
Materiale Farve:	
<b>Kanal 1</b>	
Afbryderstyrke:	0.2 A / 230 V
	Impulsvarighed: 0.1 s;
Tidsindstillinger:	Deaktivering af lys måling 1 min - 10 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 2000 Lux

## Product information

Set : Indoor 180-TR med ramme + Ramme IP54  
Indoor 180 ren hvid mat, svarende til RAL9010

Vægbevægelsessensor specielt til til- og frakobling af  
trappelysautomater

Triac-udførelse med 2-tråds-teknik, uden nulleleder

Garanteret fejlfri drift med LUXOMAT SCT1 (maks. 10 sensorer  
pr. automat)

Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller  
uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål  
indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles  
ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre  
tilgængelige ramme systemer



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **Indoor 180-TR med ramme**

Art.No: 92650

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Driftsspænding via  
trappelysautomat

Dimensioner: med ramme 87 x 87 x 61 mm

Strømforbrug: ca. 0.8 W



### **Ramme IP54 Indoor 180**

Art.No: 92139

Dimensioner: 87 x 87 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet