

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR med ramme Set 92650-92632

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Driftsspænding via trappelysautomat
- Dimensioner: med ramme 87 x 87 x 61
mm
- Strømforbrug: ca. 0.8 W

Areas of application

- trapper

Order data

Designation

Indoor 180-TR med ramme
Ramme IP20 Indoor 180

Farve

ren hvid
østershvid

Art.No

92650
92632

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Driftsspænding via trappelysautomat
Dimensioner:	med ramme 87 x 87 x 61 mm
Strømforbrug:	ca. 0.8 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering)
Rækkevidde:	maks. 10 m på tværs maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m ² / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	østershvid mat, svarende til RAL1013 (92632)
Kanal 1	
Afbryderstyrke:	0.2 A / 230 V
Tidsindstillinger:	Impulsvarighed: 0.1 s; Deaktivering af lys måling 1 min - 10 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 2000 Lux

Product information

Set : Indoor 180-TR med ramme + Ramme IP20
Indoor 180 østershvid mat, svarende til RAL1013

Vægbevægelsessensor specielt til til- og frakobling af
trappelysautomater

Triac-udførelse med 2-tråds-teknik, uden nulleleder

Garanteret fejlfri drift med LUXOMAT SCT1 (maks. 10 sensorer
pr. automat)

Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller
uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål
indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles
ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre
tilgængelige ramme systemer



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



Indoor 180-TR med ramme

Art.No: 92650

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Driftsspænding via
trappelysautomat

Dimensioner: med ramme 87 x 87 x 61 mm

Strømforbrug: ca. 0.8 W



Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92632

Dimensioner: 86 x 86 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet