

B.E.G.**LUXOMAT®**

230 V PIR-vægmonteret bevægelsessensor med 180° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 10 m (150 m²), med lydsensor til trappebelysningsstyring

Indoor 180-TR uden ramme

92668 EAN: 4007529926688

Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|--------------------------|-------|--------|
| Indoor 180-TR uden ramme | - | 92668 |

Tilbehør

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---------------------------------|------------|--------|
| SCT1 | grå | 92655 |
| Ramme IP20 Indoor 180 | ren hvid | 92630 |
| Ramme IP20 Indoor 180 | trafikhvid | 92631 |
| Ramme IP20 Indoor 180 | antracit | 92634 |
| Ramme IP54 Indoor 180 | ren hvid | 92139 |
| Ramme IP20 Indoor 180 | østershvid | 92632 |
| Ramme IP20 Indoor 180 | sølv | 92633 |
| P-sokkel Indoor 180 | ren hvid | 92141 |
| Afdækning Indoor 180 45x45 | trafikhvid | 38947 |
| Afdækning Indoor 180 45x45 | østershvid | 39076 |
| Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm | ren hvid | 39222 |
| Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm | trafikhvid | 39223 |
| Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm | Signalhvid | 39241 |
| Afdækning Indoor 180 55x55 | trafikhvid | 39242 |
| Afdækning Indoor 180 S1 56x56 | ren hvid | 35126 |

| | | |
|---|----------|-------|
| Afdækning Indoor 180 56x56 Modul2 | ren hvid | 35127 |
| Aafdækningslameller Indoor 180 transparent | | 92294 |
| Aafdækningslamelle Indoor 180 | | 33233 |
| Beskyttelsehætte Indoor 180 | | 92018 |

Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Driftsspænding via trappelysautomat |
| Dimensioner: | uden ramme 70 x 70 x 61 mm |
| Strømforbrug: | ca. 0.8 W |
| Detektionsområde: | vandret 180° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs |
| Rækkevidde: | maks. 3 m frontalt |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 150 m ² / 1.1 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK05 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | - |
| Kanal 1 | |
| Afbryderstyrke: | 0.2 A / 230 V Impulsvarighed: 0.1 s; |
| Tidsindstillinger: | Deaktivering af lys måling 1 min - 10 min |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 2 - 2000 Lux |

Information om produktet

Vægbevægelsessensor specielt til til- og frakobling af trappelysautomater

Triac-udførelse med 2-tråds-teknik, uden nulleleder

Garanteret fejlfri drift med LUXOMAT SCT1 (maks. 10 sensorer pr. automat)

Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer

Anvendelseseksempler:

overvågning af trappehuse, korridorer - tasten skal bare udskiftes




Tilbehør



SCT1

Art.no: 92655


Spænding: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
Dimensioner: 86 x 18 x 66 mm (1 TE)
Strømforbrug: < 0.75 W



Ramme IP20 Indoor 180

Art.no: 92630

Dimensioner: 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP20 Indoor 180

Art.no: 92631

Dimensioner: 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP20 Indoor 180

Art.no: 92634

Dimensioner: 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP54 Indoor 180

Art.no: 92139

Dimensioner: 87 x 87 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP20 Indoor 180

Art.no: 92632

Dimensioner: 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP20 Indoor 180

Art.no: 92633

Dimensioner: 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



P-sokkel Indoor 180

Art.no: 92141

Dimensioner: 88 x 88 x 42 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Beskyttelse mod slag: IK05



Afdækning Indoor 180 45x45

Art.no: 38947


Dimensioner: 45 x 45 mm
Materiale Farve: trafikvid mat, svarende til RAL9016



Afdækning Indoor 180 45x45

Art.no: 39076


Dimensioner: 45 x 45 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: østershvid mat, svarende til RAL1013



Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm

Art.no: 39222

Dimensioner: 55 x 55 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: ren hvid blank, svarende til RAL9010



Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm

Art.no: 39223

Dimensioner: 55 x 55 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: trafikthvid blank



Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm

Art.no: 39241

Dimensioner: 55 x 55 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: Signalhvid blank, svarende til RAL9003



Afdækning Indoor 180 55x55

Art.no: 39242

Dimensioner: 55 x 55 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: trafikthvid blank, svarende til RAL9016



Afdækning Indoor 180 S1 56x56

Art.no: 35126

Dimensioner: 56 x 56 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: ren hvid blank, svarende til RAL9010



Afdækning Indoor 180 56x56

Modul2

Art.no: 35127

Dimensioner: 56 x 56 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: ren hvid blank, svarende til RAL9010



Aafdækningslameller Indoor 180 transparent

Art.no: 92294

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Aafdækningslamelle Indoor 180

Art.no: 33233

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid



Beskyttelsehætte Indoor 180

Art.no: 92018

Dimensioner: 56 x 56 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: ren hvid blank, svarende til RAL9010