

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR uden ramme Set 92668-92139

230 V PIR-vægmonteret bevægelsessensor med 180° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 10 m (150 m²), med lydsensor til trappebelysningsstyring

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
Indoor 180-TR uden ramme	-	92668
Ramme IP54 Indoor 180	ren hvid	92139

Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Driftsspænding via trappelysautomat
Dimensioner:	uden ramme 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)
Strømforbrug:	ca. 0.8 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m ² / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II + IP54 (92139)
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	ren hvid mat, svarende til RAL9010 (92139)
Kanal 1	
Afbryderstyrke:	0.2 A / 230 V
Tidsindstillinger:	Impulsvarighed: 0.1 s; Deaktivering af lys måling 1 min - 10 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 2000 Lux

Information om produktet

Set : Indoor 180-TR uden ramme + Ramme IP54
Indoor 180 ren hvid mat, svarende til RAL9010

Vægbevægelsessensor specielt til til- og frakobling af
trappelysautomater

Triac-udførelse med 2-tråds-teknik, uden nulleleder

Garanteret fejlfri drift med LUXOMAT SCT1 (maks. 10 sensorer
pr. automat)

Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller
uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål
indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles
ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre
tilgængelige ramme systemer



Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



Indoor 180-TR uden ramme

Art.no: 92668

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Driftsspænding via trappelysautomat

Dimensioner: uden ramme 70 x 70 x 61 mm

Strømforbrug: ca. 0.8 W



Ramme IP54 Indoor 180

Art.no: 92139

Dimensioner: 87 x 87 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet