

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR uden ramme Set 92668-92141

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Driftsspænding via trappelysautomat
- Dimensioner: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Strømforbrug: ca. 0.8 W

Order data

Designation	Farve	Art.No
Indoor 180-TR uden ramme	-	92668
P-sokkel Indoor 180	ren hvid	92141

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Driftsspænding via trappelysautomat
Dimensioner:	88 x 88 x 42 mm (92141)
Strømforbrug:	ca. 0.8 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering)
Rækkevidde:	maks. 10 m på tværs maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m ² / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 (92141)
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	-
Kanal 1	
Afbryderstyrke:	0.2 A / 230 V Impulsvarighed: 0.1 s;
Tidsindstillinger:	Deaktivering af lys måling 1 min - 10 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 2000 Lux

Product information

Set : Indoor 180-TR uden ramme + P-sokkel Indoor
180 ren hvid mat, svarende til RAL9010

Vægbevægelsessensor specielt til til- og frakobling af
trappelysautomater

Triac-udførelse med 2-tråds-teknik, uden nulleleder

Garanteret fejlfri drift med LUXOMAT SCT1 (maks. 10 sensorer
pr. automat)

Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller
uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål
indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles
ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre
tilgængelige ramme systemer



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



Indoor 180-TR uden ramme

Art.No: 92668

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Driftsspænding via trappelysautomat

Dimensioner: uden ramme 70 x 70 x 61 mm

Strømforbrug: ca. 0.8 W



P-sokkel Indoor 180

Art.No: 92141

Dimensioner: 88 x 88 x 42 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Beskyttelse mod slag: IK05