

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-TR uden ramme Set 92668-92631

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz  
Driftsspænding via trappelysautomat
- Dimensioner: uden ramme 70 x 70 x 61  
mm
- Strømforbrug: ca. 0.8 W

### Order data

#### Designation

Indoor 180-TR uden ramme  
Ramme IP20 Indoor 180

#### Farve

-  
trafikhvid

#### Art.No

92668  
92631

## Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Driftsspænding via trappelysautomat
Dimensioner:	uden ramme 70 x 70 x 61 mm
Strømforbrug:	ca. 0.8 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering)
Rækkevidde:	maks. 10 m på tværs maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	<b>trafikhvid mat, svarende til RAL9016 (92631)</b>

### Kanal 1

Afbryderstyrke:	0.2 A / 230 V
Tidsindstillinger:	Impulsvarighed: 0.1 s; Deaktivering af lys måling 1 min - 10 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 2000 Lux

## Product information

Set : Indoor 180-TR uden ramme + Ramme IP20  
Indoor 180 trafikhvid mat, svarende til RAL9016

Vægbevægelsessensor specielt til til- og frakobling af  
trappelysautomater

Triac-udførelse med 2-tråds-teknik, uden nulleleder

Garanteret fejlfri drift med LUXOMAT SCT1 (maks. 10 sensorer  
pr. automat)

Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller  
uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål  
indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles  
ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre  
tilgængelige ramme systemer



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




### Indoor 180-TR uden ramme

Art.No: 92668

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Driftsspænding via trappelysautomat

Dimensioner: uden ramme 70 x 70 x 61 mm

Strømforbrug: ca. 0.8 W



### Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92631

Dimensioner: 86 x 86 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet