B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-TR uden ramme Set 92668-92632

230 V PIR-vægmonteret bevægelsessensor med 180° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 10 m (150 m²), med lydsensor til trappebelysningsstyring

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
Indoor 180-TR uden ramme	-	92668
Ramme IP20 Indoor 180	østershvid	92632

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Driftsspænding via trappelysautomat
Dimensioner:	uden ramme 70 x 70 x 61 mm
Strømforbrug:	ca. 0.8 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering)
Rækkevidde:	maks. 10 m på tværs maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m² / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	**østershvid mat, svarende til RAL1013 (92632)**
Kanal 1	
Afbryderstyrke:	0.2 A / 230 V
Tidsindstillinger:	Impulsvarighed: 0.1 s; Deaktivering af lys måling 1 min – 10 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 – 2000 Lux

Information om produktet

Set : Indoor 180-TR uden ramme + Ramme IP20 Indoor 180 østershvid mat, svarende til RAL1013

Vægbevægelsessensor specielt til til- og frakobling af trappelysautomater


Triac-udførelse med 2-tråds-teknik, uden nulleder


Garanteret fejlfri drift med LUXOMAT SCT1 (maks. 10 sensorer pr. automat)


Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer


61
70
48
70
35


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
L
L'
C1
10 max.
L
L'
C1
N
L
3
4
30 s - 10 min
Indoor 180 TR 1
Indoor 180 TR 10

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



Indoor 180-TR uden ramme
Art.no: 92668

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Driftsspænding via trappelysautomat
Dimensioner: uden ramme 70 x 70 x 61 mm
Strømforbrug: ca. 0.8 W



Ramme IP20 Indoor 180
Art.no: 92632

Dimensioner: 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet