

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## IndoorHF-M-1C

93261 EAN: 4007529932610

230 V HF-vægmonteret tilstedeværelsessensor med 180° dækningsvinkel og detekteringsområde på 8 x 4 m (32 m<sup>2</sup>), HF-frekvens 60 GHz

### Anvendelsesområder

- Entréer
- Korridor/gangareal
- trapper
- toiletter
- Teknikrum

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
IndoorHF-M-1C	trafikhvid	93261

### Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
BLE-IR-Adapter	sort	93067

## Tekniske data

Spænding:	230 V AC 10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	55 x 55 x 36 mm
Strømforbrug:	ca. 0.2 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering) maks. 8 m x 4 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 8 m x 4 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	32 m <sup>2</sup> / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 3 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	5 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	trafikhvid mat, svarende til RAL9016

### Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165$ A
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	10 sek. - 30 min, Impuls
Luxindstillet værdi:	10 - 2500 Lux
Højfrekvens:	60 GHz

## Information om produktet

Vægmonteret tilstedeværelsesdetektor med HF-teknologi

Relæudførelse i tre-leder-teknik

Mulighed for manuel tænding via tryk

Fås uden ramme til kombination med dækramme (indvendige dækmål 55 x 55 mm)

Fabriksindstilling 10 min efterløbstid og 500 lux lysstyrke indstillede værdi

### Anvendelseseksempler:

Entréer, Korridor/gangareal, trapper, toiletter, Teknikrum



## Tilbehør



### **BLE-IR-Adapter**

Art.no: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm

Materiale Farve: sort

Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm