



L8-LEDN-HF

94455 EAN: 4007529944552

- Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Dimensioner: \varnothing 300 x 110 mm
- LED-udstråling / lampe: Solidt monteret LED kredsløbspanel
Farvetemperatur: 4000 K neutral hvid
Kraftig lysstrøm LED: 1400 lm
Lysstrøm flux af lys 1000 lm
Spids: 312 cd

Order data

Designation	Farve	Art.No
L8-LEDN-HF	hvid	94455

Technical data

Spænding:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 300 x 110 mm Solidt monteret LED kredsløbspanel Farvetemperatur: 4000 K neutral LED-udstråling / lampe: hvid Kraftig lysstrøm LED: 1400 lm Lysstrøm flux af lys 1000 lm Spids: 312 cd
Efficienza:	83 lm/W
Fotobiologisk sikkerhed:	RG 0
Farvegengivelse:	CRI 81.3 / TM30: 80.4
Levetid:	50000 h (L80/B10)
Strømforbrug:	12 W / PF 0.94
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP40 / Klasse I
Beskyttelse mod slag:	IK02
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +40 °C
Kabinet:	Kabinet med LED-printplade af lakeret pladestål, afskærmning af kunststof Farve: PMMA- diffusor hvid
Materiale Farve:	hvid
HF-bevægelsessensor	
Højfrekvens:	5.8 GHz, < 10 mW
Afbryderstyrke:	1200 W, $\cos \varphi =$ 1 600 VA, $\cos \varphi =$ 0.5
Detektionsområde:	vandret 360° Ø 0.4 - 16 m
Tidsindstillinger:	5 sek. - 15 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 2000 Lux

Product information

LED runde lampe til væg-eller loftsmontage med integreret radar detektor

Lavenergi-lys med lang brugslevetid > 50.000 timer

Bred lysspredning ved brug af diffuse lys

Ekstremt kort svartid

HF - teknik: 5,8 GHz - reagerer uafhængig af temperaturen ved den mindste bevægelse

HF Radar detektor ikke synlig udefra

Der kan tilsluttes yderligere lamper, som bliver programmeret lige som masterlampen

Eksempler for anvendelsesmuligheder: Korridorer, gange, trappeopgange, pulterrum, toiletter



