



L9-LEDN-HF

94457 EAN: 4007529944576

- Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Dimensioner: \varnothing 475 x 150 mm
- LED-udstråling / lampe: Solidt monteret LED kredsløbspanel
Farvetemperatur: 4000 K neutral hvid
Kraftig lysstrøm LED: 2800 lm
Lysstrøm flux af lys 2200 lm
Spids: 559 cd

Order data

Designation	Farve	Art.No
L9-LEDN-HF	hvid	94457

Technical data

Spænding:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 475 x 150 mm Solidt monteret LED kredsløbspanel Farvetemperatur: 4000 K neutral hvid
LED-udstråling / lampe:	Kraftig lysstrøm LED: 2800 lm Lysstrøm flux af lys 2200 lm Spids: 559 cd
Efficienza:	92 lm/W
Fotobiologisk sikkerhed:	RG 0
Farvegengivelse:	CRI 82.1 / TM30: 81.5
Levetid:	50000 h (L80/B10)
Strømförbrug:	24 W / PF 0.94
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP40 / Klasse I
Beskyttelse mod slag:	IK02
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +40 °C
Kabinet:	Kabinet med LED-printplade af lakeret pladestål, afskærmning af kunststof Farve: PMMA- diffusor hvid
Materiale Farve:	hvid

HF-bevægelsessensor

Højfrekvens:	5.8 GHz, < 10 mW
Afbryderstyrke:	1200 W, $\cos \varphi =$ 1 600 VA, $\cos \varphi =$ 0.5
Detektionsområde:	vandret 360° (Vægmontering) Ø 0.4 - 16 m
Tidsindstillinger:	5 sek. - 15 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 2000 Lux

Product information

LED runde lampe til væg-eller loftsmontage med integreret radar detektor

HF Radar detektor ikke synlig udefra

HF - teknik: 5,8 GHz - reagerer uafhængig af temperaturen ved den mindste bevægelse

Ekstremt kort svartid

Lavenergi-lys med lang brugslevetid > 50.000 timer

Bred lysspredning ved brug af diffuse lys

Der kan tilsluttes yderligere lamper, som bliver programmeret lige som masterlampen

Rækkevidde, skumringsværdi og efterløbstid kan indstilles via potentiometer

Eksempler for anvendelsesmuligheder: Korridorer, gange, trappeopgange, pulterrum, toiletter



