

**B.E.G. LUXOMATIC®**



## L9-LEDN-HF

94457 EAN: 4007529944576

LED runde lampe til væg-eller loftsmontering med integreret radar detektor

HF Radar detektor ikke synlig udefra

HF - teknik: 5,8 GHz - reagerer uafhængig af temperaturen ved den mindste bevægelse

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
L9-LEDN-HF	hvid	94457

## Tekniske data

Spænding:	230 V AC $\pm$ 10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 475 x 150 mm Solidt monteret LED kredsløbspanel Farvetemperatur: 4000 K neutral hvid
LED-udstråling / lampe:	Kraftig lysstrøm LED: 2800 lm Lysstrøm flux af lys 2200 lm Spids: 559 cd
Efficienza:	92 lm/W
Fotobiologisk sikkerhed:	RG 0
Farvegengivelse:	CRI 82.1 / TM30: 81.5
Levetid:	50000 h (L80/B10)
Strømförbrug:	24 W / PF 0.94
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP40 / Klasse I
Beskyttelse mod slag:	IK02
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +40 °C
Kabinet:	Kabinet med LED-printplade af lakeret pladestål, afskærmning af kunststof Farve: PMMA- diffusor hvid
Materiale Farve:	hvid

### HF-bevægelsessensor

Højfrekvens:	5.8 GHz, < 10 mW
Afbryderstyrke:	1200 W, $\cos \varphi =$ 1 600 VA, $\cos \varphi =$ 0.5
Detektionsområde:	vandret 360° (Vægmontering) Ø 0.4 - 16 m
Tidsindstillinger:	5 sek. - 15 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 2000 Lux

## Information om produktet

LED runde lampe til væg-eller loftsmontage med integreret radar detektor

HF Radar detektor ikke synlig udefra

HF - teknik: 5,8 GHz - reagerer uafhængig af temperaturen ved den mindste bevægelse

Ekstremt kort svartid

Lavenergi-lys med lang brugslevetid > 50.000 timer

Bred lysspredning ved brug af diffuse lys

Der kan tilsluttes yderligere lamper, som bliver programmeret lige som masterlampen

Rækkevidde, skumringsværdi og efterløbstid kan indstilles via potentiometer

**Eksempler for anvendelsesmuligheder:** Korridorer, gange, trappeopgange, pulterrum, toiletter



