

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## LC-plus 280

91018 EAN: 4007529910182

230 V PIR-udendørs bevægelsessensor med 280° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 16 m (620 m<sup>2</sup>), kan fjernbetjenes

### Anvendelsesområder

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre
- Højlager

### Bestil data

| Betegnelse  | Farve | Art.no |
|-------------|-------|--------|
| LC-plus 280 | brun  | 91018  |

### Tilbehør

| Betegnelse                                 | Farve         | Art.no |
|--|---------------|--------|
| RC-dæmperled                               | hvid          | 10880  |
| Mini-RC-dæmperled                          |               | 10882  |
| BLE-IR-Adapter                             | sort          | 93067  |
| IR-LC-plus                                 | -             | 92095  |
| IR-LC-Mini                                 | -             | 92093  |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm) | hvid          | 92467  |
| Polholder med vejrbeskyttelse              | rustfrit stål | 93220  |
| Vægholder med vejrbeskyttelse              | hvid          | 93222  |
| Vægholder med vejrbeskyttelse              | antracit      | 93221  |
| Aafdækningslameller LC-plus 280            |               | 32698  |

## Tekniske data

|   |  |
|---|--|
| Spænding:   | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz                             |
| Dimensioner:  | 110 x 68 x 78<br>mm                                      |
| Strømforbrug:   | ca. 0.24 W   |
| Detektionsområde:   | vandret 280°<br>(Vægmontering)<br>maks. 16 m på<br>tværs |
| Rækkevidde:   | maks. 9 m<br>frontalt                                    |
| Detekteret område<br>bevægelserne detekteres<br>på tværs: | 620 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Monteringshøjde            |
| Monteringshøjde<br>min./maks./anbefalet:                  | 2 m / 3 m / 2.5<br>m                                     |
| Beskyttelsesgrad/-klasse:                                 | IP54 / Klasse II   |
| Beskyttelse mod slag:                                     | IK02   |
| Omgivelsestemperatur:                                     | -25 °C til +50 °C  |
| Kabinet:  | UV-resistent<br>polycarbonat af<br>høj kvalitet          |
| Materiale Farve:  | brun mat,<br>svarende til<br>RAL8014                     |

### Kanal 1 (lysstyring)

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
|                                      | 2000 W, $\cos \varphi = 1$                 |
| Afbryderstyrke:                      | 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>400 W LED |
| Kontakt-type:                        | 1x $\mu$ -kontakt,<br>lukke/NO             |
| Tidsindstillinger:                   | 15 sek. - 16 min,<br>Impuls                |
| Lux grænseværdi for<br>tænd og sluk: | 2 - 500 Lux                                |

## Information om produktet

Bevægelsessensorer, der også registrerer nedad, sikrer en komplet overvågning

Bevægeligt kuglehoved

Zero crossing tilkobling og frakobling

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Let montering med stiksokkel

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

Inklusiv specialsokkel til udendørs hjørnemontering!

Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux

### Anvendelseksemppler:

udendørs områder (indgange / adgangsveje), parkeringsarealer, parkeringskældre, Højlager



## Tilbehør



### RC-dæmperled

Art.no: 10880

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



### Mini-RC-dæmperled

Art.no: 10882

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



### BLE-IR-Adapter

Art.no: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm  
Materiale Farve: sort  
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-LC-plus

Art.no: 92095

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm  
Materiale Farve: -



### IR-LC-Mini

Art.no: 92093

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm  
Materiale Farve: -



### Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.no: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålcurv



### Polholder med vejrbeskyttelse

Art.no: 93220

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm  
Kabinet: rustfrit stål  
Materiale Farve: rustfrit stål



### Væggholder med vejrbeskyttelse

Art.no: 93222

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm  
Materiale Farve: hvid



### Væggholder med vejrbeskyttelse

Art.no: 93221

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm  
Materiale Farve: antracit



**Aafdækningslameller LC-plus 280**

Art.no: 32698

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: transparent