



LK-IP/KNXs REG

90403 EAN: 4007529904037

- Spænding: fra KNX-BUS
- Dimensioner: 90 x 18 x 60 mm (1 TE)
- Typ. Strømindgang: 20 mA

Order data

Designation	Farve	Art.No
LK-IP/KNXs REG	-	90403

Technical data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Typ. Strømindgang:	20 mA
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet (PC)
Materiale Farve:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Tilslutninger og ledninger:	1 x KNX bus terminal sort / rød, 1 x Ethernet: RJ45 stik

Product information

Aktiverer sikker videresendelse (routing) af telegrammer mellem forskellige linjer via et LAN (IP, Ethernet) som en hurtig rygrad.

Som en sikker router indretningen muliggør koblingen af usikret meddelelse om en KNX TP linje med en sikker IP backbone

Har en udvidet filter tabel for hovedgruppe 0 til 31 og kan buffer op til 150 telegrammer

Indretningen fungerer også som en sikker grænseflade mellem IP (Ethernet) og KNX og kan anvendes som en programmeringsgrænseflade for ETS

Som KNX Secure Interface (tunneling) enhedens forhindrer uautoriseret adgang til systemet

Enheden kan bruges til at få adgang til KNX bussen fra ethvert punkt i LAN

Sikkerheden option kan aktiveres eller deaktiveres i ETS.

Lysdioderne indikerer driftsbetingelser samt kommunikationsfejl på KNX bussen



