

B.E.G. LUXOMAT[®] net



LK-RF/KNXs

90407 EAN: 4007529904075

- Spænding: fra KNX-BUS
- Dimensioner: 48 x 18 x 40 mm
- Typ. Strømindgang: 10 mA

Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|-------------|-------|--------|
| LK-RF/KNXs | Blå | 90407 |

Technical data

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Spænding: | fra KNX-BUS |
| Dimensioner: | 48 x 18 x 40 mm |
| Typ. Strømindgang: | 10 mA |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP20 / Klasse III |
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +45 °C |
| Kabinet: | ABS |
| Materiale Farve: | Blå |
| KNX TP 256: | Ja |
| KNX RF 256: | Ja |
| KNX Secure: | Ja |
| Tilslutninger og ledninger: | KNX bus terminal sort / rød |
| Frekvens: | 868.3 MHz (EU), RF1.R, 6 dBm |
| Transmit Range: | maks. 150 m |

Product information

KNX RF-TP Mediekobling (trådløs)

KNX Secure klar

Til indbygning i dåse

Koblingen understøtter KNX longframes og er kompatibel med den ETS® software (ETS5 eller højere)

Har en udvidet filter tabel for hovedgruppe 0 til 31

Forsyningsspænding via KNX-bussen

Intern antenne

Datasikkerhed, sikkerheds proxy og segmentkoblingsfunktion fra ETS 6

Separate produkt databaser til ETS 5 og ETS 6

Perfekt egnet til renoveringer og moderniseringer

På grund af radiofrekvensen på 868 MHz er enheden kun godkendt til brug i Europa (+De Forenede Arabiske Emirater)



