



LK-RF/KNXs

90407 EAN: 4007529904075

KNX RF-TP Mediekobling (trådløs)

KNX Secure klar

Til indbygning i dåse

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
LK-RF/KNXs	Blå	90407

Tekniske data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	48 x 18 x 40 mm
Typ. Strømindgang:	10 mA
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	ABS
Materiale Farve:	Blå
KNX TP 256:	Ja
KNX RF 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Tilslutninger og ledninger:	KNX bus terminal sort / rød
Frekvens:	868.3 MHz (EU), RF1.R, 6 dBm
Transmit Range:	maks. 150 m

Information om produktet

KNX RF-TP Mediekobling (trådløs)

KNX Secure klar

Til indbygning i dåse

Koblingen understøtter KNX longframes og er kompatibel med den ETS® software (ETS5 eller højere)

Har en udvidet filter tabel for hovedgruppe 0 til 31

Forsyningsspænding via KNX-bussen

Intern antenne

Datasikkerhed, sikkerheds proxy og segmentkoblingsfunktion fra ETS 6

Separate produkt databaser til ETS 5 og ETS 6

Perfekt egnet til renoveringer og moderniseringer

På grund af radiofrekvensen på 868 MHz er enheden kun godkendt til brug i Europa (+De Forenede Arabiske Emirater)



