

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## Mini-RC-dæmperled

10882 EAN: 4007529108824

- Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$
- Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm
- Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II

### Order data

Designation	Farve	Art.No
Mini-RC-dæmperled		10882

## Technical data

Spænding:	230 V AC ±10%
Dimensioner:	50 x 23 x 8 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	polyolefin
Materiale Farve:	sort
Kabellængde:	150 mm

## Product information

Støjfilteret fjerner støj til din belysningsinstallation, hvis det er nødvendigt.

På grund af de tekniske stress toppe i forbindelse med skift af induktive belastninger (E.G. EKG) kan det forekomme, især ved store kabellængder, ved utilsigtet skift af loft-eller tilstedeværelses detektorer.

Ved større anlæg, hvor mange elektroniske forkoblinger styres parallelt, anbefales det at anvende RC-sluknings elementer.

-

Det er vigtigt at være tæt på årsagen til urolighederne under installationen.

Egnet für: 10882, 91001, 91002, 91008, 91012, 91018, 91021, 91022, 91028, 91048, 91049, 91101, 91102, 91121, 91122, 92140, 92143, 92144, 92148, 92149, 92150, 92151, 92153, 92155, 92158, 92165, 92184, 92186, 92188, 92190, 92196, 92198, 92218, 92219, 92245, 92248, 92255, 92270, 92272, 92274, 92310, 92440, 92443, 92480, 92485, 92550, 92555, 92565, 92575, 92576, 92580, 92583, 92585, 92586, 92587, 92730, 92735, 92740, 92745, 92751, 92756, 92761, 92900, 92902, 92912, 92913, 92923, 92931, 92934, 92973, 92985, 93092, 93093, 93132, 93134, 93159, 93321, 93323, 93324, 93331, 93333, 93334, 93341, 93343, 93344, 93346, 93563, 94055, 94401, 94402, 94417, ...



