B.E.G. LUXOMAT® net



PB8-KNX-ST

93178 EAN: 4007529931781

KNX-vægkontakt med 8 funktioner og LED-statusindikatorer til 60 mm indbyggede stikkontakter, passer til 55×55 mm kontaktprogrammer (inklusive 64×64 mm adapter).

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PB8-KNX-ST	hvid	93178

Tekniske data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	55 x 55 x 25 mm
Typ. Strømindgang:	9.5 mA (typ.) (Imax parameteriserbar 12,5 mA eller 20 mA)
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Materiale Farve:	hvid
Displayelementer:	(2-8) x LED (status; rød, grøn, Blinkende)
Håndbetjening:	93172: 2 x Push button function 93174: 4 x Push button function 93176: 6 x Push button function 93178: 8 x Push button function
KNX TP 256:	Ja
Tilslutninger og ledninger:	2 x 1 mm pins til bus terminal stikplade: 8 pin

Information om produktet

Binært indlæsnings- og udleveringsapparat til anvendelse i 60 mm dåser til montering i det inderste lag puds

Egnet til kontaktprogrammer 55x55

Adapter til kontaktprogrammer 64x64 inkluderet


Dækrammen medfølger ikke


Brugervenlig ETS-overflade

Følgende funktioner er mulige:
- Skift
- Tvungen vejledning
- Procentvis værdi
- temperatur
- HVAC-tilstand
- Dæmpning
- Blind kontrol
- Scene
- flanker
- Counter

Parametrering af ETS 4 til integrering i KNX-BUS-systemer

Produktdatabasen, som kan importeres til ETS-systemet, medfølger ved leveringen eller kan hentes fra B.E.G.-hjemmesiden.


64
55
11
14


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX