



## PB8-KNX-ST

93178 EAN: 4007529931781

Binært indlæsnings- og udleveringsapparat til anvendelse i 60 mm dåser til montering i det inderste lag puds

Egnet til kontaktprogrammer 55x55

Adapter til kontaktprogrammer 64x64 inkluderet

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PB8-KNX-ST	hvid	93178

## Tekniske data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	55 x 55 x 25 mm
	9.5 mA (typ.) (I <sub>max</sub> )
Typ. Strømindgang:	parameteriserbar 12,5 mA eller 20 mA)
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Materiale Farve:	hvid
Displayelementer:	(2-8) x LED (status; rød, grøn, Blinkende)
	93172: 2 x Push button function
	93174: 4 x Push button function
Håndbetjening:	93176: 6 x Push button function
	93178: 8 x Push button function
KNX TP 256:	Ja
Tilslutninger og ledninger:	2 x 1 mm pins til bus terminal stikplade: 8 pin

## Information om produktet

Binært indlæsnings- og udleveringsapparat til anvendelse i 60 mm dåser til montering i det inderste lag puds

Egnet til kontaktprogrammer 55x55

Adapter til kontaktprogrammer 64x64 inkluderet

Dækrammen medfølger ikke

Brugervenlig ETS-overflade

Følgende funktioner er mulige:

- Skift
- Tvungen vejledning
- Procentvis værdi
- temperatur
- HVAC-tilstand
- Dæmpning
- Blind kontrol
- Scene
- flanker
- Counter

Parametrering af ETS 4 til integrering i KNX-BUS-systemer

Produktdatabasen, som kan importeres til ETS-systemet, medfølger ved leveringen eller kan hentes fra B.E.G.-hjemmesiden.



