

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup> net**

## PBM-KNX-DX-4W

93365 EAN: 4007529933655

- Spænding: fra KNX-BUS
- Dimensioner: 38 x 41 x 12 mm
- Typ. Strømindgang: 9.5 mA (typ.) (I<sub>max</sub> parameteriserbar 12,5 mA eller 20 mA)

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PBM-KNX-DX-4W		93365

## Technical data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	38 x 41 x 12 mm
Typ. Strømindgang:	9.5 mA (typ.) (I <sub>max</sub> parameteriserbar 12,5 mA eller 20 mA)
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Displayelementer:	Programmerings LED
KNX TP 256:	Ja
Tilslutninger og ledninger:	stikplade: 8 pin Præfabrikerede forbindelsesledninger (kan forlænges op til i alt maks. 5 m)
LED-stik:	I <sub>max</sub> 3.6 mA const. (PWM) LED 3.5 V / 4 mA

## Product information

Binært indlæsnings- og udleveringsapparat til anvendelse i 60 mm dåser til montering i det inderste lag puds

Fire kanaler, der enten kan bruges som input til en potential-fri kontakt eller som et binært output til styring af Kontrollampen

Brugervenlig ETS-overflade

Følgende funktioner er mulige:

- Skift
- Tvungen vejledning
- Procentvis værdi
- sequencer
- HVAC-tilstand
- Dæmpning
- Blind kontrol
- Scene
- flanker
- Counter

Parametrering af ETS 4 til integrering i KNX-BUS-systemer

Produktdatabasen, som kan importeres til ETS-systemet, medfølger ved leveringen eller kan hentes fra B.E.G.-hjemmesiden.



