

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

PBM-KNX-DX-4W

93365 EAN: 4007529933655

Binært indlæsnings- og udleveringsapparat til anvendelse i 60 mm dåser til montering i det inderste lag puds

Brugervenlig ETS-overflade

Parametrering af ETS 4 til integrering i KNX-BUS-systemer

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PBM-KNX-DX-4W		93365

Tekniske data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	38 x 41 x 12 mm
Typ. Strømindgang:	9.5 mA (typ.) (I _{max} parameteriserbar 12,5 mA eller 20 mA)
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Displayelementer:	Programmerings LED
KNX TP 256:	Ja
Tilslutninger og ledninger:	stikplade: 8 pin Præfabrikerede forbindelsesledninger (kan forlænges op til i alt maks. 5 m)
LED-stik:	I _{max} 3.6 mA const. (PWM) LED 3.5 V / 4 mA

Information om produktet

Binært indlæsnings- og udleveringsapparat til anvendelse i 60 mm dåser til montering i det inderste lag puds

Fire kanaler, der enten kan bruges som input til en potential-fri kontakt eller som et binært output til styring af Kontrollampen

Brugervenlig ETS-overflade

Følgende funktioner er mulige:

- Skift
- Tvungen vejledning
- Procentvis værdi
- sequencer
- HVAC-tilstand
- Dæmpning
- Blind kontrol
- Scene
- flanker
- Counter

Parametrering af ETS 4 til integrering i KNX-BUS-systemer

Produktdatabasen, som kan importeres til ETS-systemet, medfølger ved leveringen eller kan hentes fra B.E.G.-hjemmesiden.



