

B.E.G.**LUXOMAT® net**

PD11-BMS-FLAT-i DALI-2 Set 93542-92833-92537

DALI-2 (BMS) PIR-multisensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø9m (63 m²), DALI-2-indgangsenhed

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD11-BMS-FLAT-i DALI-2	hvid	93542
FM-adaptér set / PD11	hvid	92833
Afdækningsring PD11 (52 mm)	sort	92537

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)
Parametrisering:	via DALI-Bus og applikation, der understøtter DALI multisensorer i henhold til IEC62386, del 101, 103, 303 og 304
Typ. Strømindgang:	7 mA
Afviklingstid:	200 ms
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 9 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 3 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	63 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK02
Lysmåling:	0 - 4095 Lux, Måling af blandingslys
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	sort, svarende til RAL9005 (92537)

Information om produktet

Set : PD11-BMS-FLAT-i DALI-2 + FM-adaptér set /
PD11 hvid + Afdækningsring PD11 (52 mm) sort,
svarende til RAL9005

Ekstra flad DALI-2 multisensor (synlig højde: 0,85 mm)

DALI-2-certificeret produkt

Forsyningsspænding via Dali-bussen

DALI Multimaster teknologi i henhold til IEC 62386 del 103

Eksempel 0 indeholder oplysninger om pladsudnyttelse og
bevægelsesdetektering i henhold til IEC 62386 del 303 på
Dali-bussen

Eksempel 1 giver LUX-værdier i henhold til IEC 62386 del 304
på Dali-bussen

Parameter indstilling er mulig via en påkrævet Multimaster
program controller fra enhver producent. Denne controller
skal understøtte IEC 62386 dele 101/103/303/304.

Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter

Herunder Cover plader og fastspændings ring til montering i
armaturer

Med tilbehør til skjult montering i loft og udsat beton.

Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren

Status lysdioder Aktiver/Deaktiver



Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD11-BMS-FLAT-i DALI-2

Art.no: 93542


Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner: Ø 52 x 48 mm
Parametrisering: via DALI-Bus og applikation, der understøtter DALI multisensorer i henhold til IEC62386, del 101, 103, 303 og 304



FM-adaptér set / PD11

Art.no: 92833

Dimensioner: Ø 104 mm
Materiale Farve: hvid



Afdækningsring PD11 (52 mm)

Art.no: 92537

Dimensioner: Ø 52 x 3 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: sort, svarende til RAL9005