

B.E.G.**LUXOMAT® net**

PD11-DALI-SYS-FLAT-i Set 92731-92692

- Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
- Dimensioner: **Ø 52 x 48 mm + Ø 100 x 3 mm (92692)**
- Parametrisering: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|----------------------|-------|--------|
| PD11-DALI-SYS-FLAT-i | hvid | 92731 |
| Afdækningsring PD11 | hvid | 92692 |

Technical data

| | |
|---|--|
| Spænding: | fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC |
| Dimensioner: | Ø 52 x 48 mm + Ø 100 x 3 mm (92692) |
| Parametrisering: | B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router |
| Typ. Strømindgang: | 7 mA |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 9 m på tværs |
| Rækkevidde: | maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 3 m siddende |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 63 m ² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK02 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | hvid mat, svarende til RAL9010 (92692) |
| Tidsindstillinger: | 1 sek. - 120 min 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞ |
| Orienteringslys: | |
| Luxindstillet værdi: | 10 - 2500 Lux |

Product information

Set : PD11-DALI-SYS-FLAT-i + Afdækningsring PD11
hvid mat, svarende til RAL9010

Ekstra flad DALI multisensor (synlig højde: 0,85 mm)

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT® net
DALI-SYS

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt
betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G.
LUXOMAT® net DALI-SYS produktsortiment

Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter

Herunder Cover plader og fastspændings ring til montering i
armaturer

Med tilbehør til skjult montering i loft og udsat beton.

Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som
understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer)
fra andre producenter

Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter
understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre
producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er
påkrævet

Yderligere tjenester (planlægning, idriftsættelse og
vedligeholdelse) fra B.E.G. er påkrævet



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD11-DALI-SYS-FLAT-i

Art.No: 92731

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC

Dimensioner: Ø 52 x 48 mm

Parametrisering: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



Afdækningsring PD11

Art.No: 92692

Dimensioner: Ø 100 x 3 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: hvid mat, svarende til RAL9010