

B.E.G.**LUXOMAT® net**

PD11-DALI-SYS-FLAT-i Set 92731-92833-92537

DALI-SYS PIR-multisensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til 09m (63 m²), til integration i DALI-SYS-systemer

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD11-DALI-SYS-FLAT-i	hvid	92731
FM-adaptér set / PD11	hvid	92833
Afdækningsring PD11 (52 mm)	sort	92537

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)
Dimensioner:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Parametrisering:	7 mA
Typ. Strømindgang:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 9 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 3 m siddende
Detektionsområde:	63 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Rækkevidde:	2 m / 5 m / 2.5 m
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	IP20 / Klasse II
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	IK02
Beskyttelsesgrad/-klasse:	-25 °C til +50 °C
Beskyttelse mod slag:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Omgivelsestemperatur:	sort, svarende til RAL9005 (92537)
Kabinet:	1 sek. - 120 min 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Materiale Farve:	10 - 2500 Lux
Tidsindstillinger:	
Orienteringslys:	
Luxindstillet værdi:	

Information om produktet

Set : PD11-DALI-SYS-FLAT-i + FM-adaptér set / PD11 hvid + Afdækningsring PD11 (52 mm) sort, svarende til RAL9005

Ekstra flad DALI multisensor (synlig højde: 0,85 mm)

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS produktsortiment

Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter

Herunder Cover plader og fastspændings ring til montering i armaturer

Med tilbehør til skjult montering i loft og udsat beton.

Denne artikel er en del af et lysstyringsystem fra B.E.G., som understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer) fra andre producenter

Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er påkrævet

Yderligere tjenester (planlægning, idriftsættelse og vedligeholdelse) fra B.E.G. er påkrævet



Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD11-DALI-SYS-FLAT-i

Art.no: 92731


Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner: Ø 52 x 48 mm
Parametrisering: B.E.G. PC Tools, B.E.G.
DALI-SYS router



FM-adaptér set / PD11

Art.no: 92833

Dimensioner: Ø 104 mm
Materiale Farve: hvid



Afdækningsring PD11 (52 mm)

Art.no: 92537

Dimensioner: Ø 52 x 3 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: sort, svarende til RAL9005