



PD11-KNXs-FLAT-DX-i Set 93523-92833-92994

- Spænding: fra KNX-BUS
- Dimensioner: **Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
- Typ. Strømindgang: 12 mA

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD11-KNXs-FLAT-DX-i	hvid	93523
FM-adaptér set / PD11	hvid	92833
Firkantet designramme PD11-i	hvid	92994

Technical data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)
Typ. Strømindgang:	12 mA
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 9 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 3 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	63 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse III
Beskyttelse mod slag:	IK02
Måleområde for temperatur:	-5 °C til +45 °C
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet hvid mat, svarende til RAL9010 (92994)
Materiale Farve:	
Lysfølere:	1
Antal PIR sensorer:	1
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Orienteringslys:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Natlys:	5 - 100 %
Luxindstillet værdi:	5 - 2000 Lux

Product information

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-i + FM-adaptér set / PD11
hvid + Firkantet designramme PD11-i hvid mat,
svarende til RAL9010



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD11-KNXs-FLAT-DX-i
Art.No: 93523

Spænding: fra KNX-BUS
Dimensioner: Ø 52 x 48 mm
Typ. Strømindgang: 12 mA



FM-adaptér set / PD11
Art.No: 92833

Dimensioner: Ø 104 mm
Materiale Farve: hvid



Firkantet designramme PD11-i
Art.No: 92994

Dimensioner: 54 x 54 x 2.6 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid mat, svarende til RAL9010