



## PD11-KNXs-FLAT-DX-i Set 93523-92994

- Spænding: fra KNX-BUS
- Dimensioner: Ø 52 x 48 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)
- Typ. Strømindgang: 12 mA

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD11-KNXs-FLAT-DX-i	hvid	93523
Firkantet designramme PD11-i	hvid	92994

## Technical data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	<b>Ø 52 x 48 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)</b>
Typ. Strømindgang:	12 mA
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 9 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 3 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse III
Beskyttelse mod slag:	IK02
Måleområde for temperatur:	-5 °C til +45 °C
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	<b>hvid mat, svarende til RAL9010 (92994)</b>
Lysfølere:	1
Antal PIR sensorer:	1
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Orienteringslys:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Natlys:	5 - 100 %
Luxindstillet værdi:	5 - 2000 Lux

## Product information

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-i + Firkantet designramme  
PD11-i hvid mat, svarende til RAL9010



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



**PD11-KNXs-FLAT-DX-i**  
Art.No: 93523

Spænding: fra KNX-BUS  
Dimensioner: Ø 52 x 48 mm  
Typ. Strømindgang: 12 mA



**Firkantet designramme PD11-i**  
Art.No: 92994

Dimensioner: 54 x 54 x 2.6 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: hvid mat, svarende til RAL9010