



PD11-KNXs-FLAT-DX-i Set 93523-92994

KNX PIR-tilstedeværelsessensor (Deluxe) med 360° dækning og en rækkevidde på op til 09m (63 m²)

Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|------------------------------|-------|--------|
| PD11-KNXs-FLAT-DX-i | hvid | 93523 |
| Firkantet designramme PD11-i | hvid | 92994 |

Tekniske data

| | |
|---|--|
| Spænding: | fra KNX-BUS |
| Dimensioner: | Ø 52 x 48 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994) |
| Typ. Strømindgang: | 12 mA |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 9 m på tværs |
| Rækkevidde: | maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 3 m siddende |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 63 m ² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP54 / Klasse III |
| Beskyttelse mod slag: | IK02 |
| Måleområde for temperatur: | -5 °C til +45 °C |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +55 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | hvid mat, svarende til RAL9010 (92994) |
| Lysfølere: | 1 |
| Antal PIR sensorer: | 1 |
| KNX TP 256: | Ja |
| KNX Secure: | Ja |
| Orienteringslys: | 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min |
| Natlys: | 5 - 100 % |
| Luxindstillet værdi: | 5 - 2000 Lux |

Information om produktet

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-i + Firkantet designramme
PD11-i hvid mat, svarende til RAL9010




Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD11-KNXs-FLAT-DX-i
Art.no: 93523

Spænding: fra KNX-BUS
Dimensioner: Ø 52 x 48 mm
Typ. Strømindgang: 12 mA



Firkantet designramme PD11-i
Art.no: 92994

Dimensioner: 54 x 54 x 2.6 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid mat, svarende til RAL9010