

**B.E.G.****LUXOMAT® net**

LTMS PIR-multisensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til 9 m (63 m<sup>2</sup>), fjernbetjent, lys-, temperatur- og bevægelsessensor

## PD11-LTMS-RR-i

92594 EAN: 4007529925940

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD11-LTMS-RR-i	hvid	92594

### Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
BLE-IR-Adapter	sort	93067
FM-adaptér set / PD11	hvid	92833
Afdækningsring PD11 (52 mm)	sort	92537
Afdækningsring PD11	hvid	92692
Firkantet designramme PD11-i	hvid	92994

## Tekniske data

Spænding:	16 – 48 V DC
Dimensioner:	Ø 52 x 60 mm
Strømforbrug:	ca. 0.4 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 9 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 3 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK02
Lysmåling:	0 – 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Temperatur Ausgabe:	0 °C – +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

### Kanal 1 (lysstyring potentialefri)

Afbryderstyrke:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Kontakt-type:	μ-kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	5 sek. – 60 min
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

## Information om produktet

Super flad multisensor til behandling af data vedrørende tilstedeværelse, temperatur og lysstyrke

Til integrering i et proprietært bussystem

Udlæsning af bevægelsesdetektering via koblingskontakt

Udlæsning af den aktuelle lys- og temperaturværdi som analog spænding

Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter

Herunder Cover plader og fastspændings ring til montering i armaturer

Med tilbehør til skjult montering i loft og udsat beton.

### Anvendelseseksempler:

parkeringskældre, Entréer, Korridor/gangareal, trapper, cellekontorer, Storrums-kontor, Mødelokale



## Tilbehør



### BLE-IR-Adapter

Art.no: 93067


Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm  
Materiale Farve: sort  
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### FM-adaptér set / PD11

Art.no: 92833

Dimensioner: Ø 104 mm  
Materiale Farve: hvid



### Afdækningsring PD11 (52 mm)

Art.no: 92537

Dimensioner: Ø 52 x 3 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: sort, svarende til RAL9005



### Afdækningsring PD11

Art.no: 92692

Dimensioner: Ø 100 x 3 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: hvid mat, svarende til RAL9010



### Firkantet designramme PD11-i

Art.no: 92994

Dimensioner: 54 x 54 x 2.6 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: hvid mat, svarende til RAL9010