

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

PD11-LTMS-RR-i Set 92594-92994

- Spænding: 16 - 48 V DC
- Dimensioner: Ø 52 x 60 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)
- Strømforbrug: ca. 0.4 W

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD11-LTMS-RR-i	hvid	92594
Firkantet designramme PD11-i	hvid	92994

Technical data

Spænding:	16 – 48 V DC
Dimensioner:	Ø 52 x 60 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)
Strømforbrug:	ca. 0.4 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 9 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 3 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	63 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK02
Lysmåling:	0 – 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Temperatur Ausgabe:	0 °C – +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010 (92994)
Kanal 1 (lysstyring potentialefri)	
Afbryderstyrke:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Kontakt-type:	μ-kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	5 sek. – 60 min
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Product information

Set : PD11-LTMS-RR-i + Firkantet designramme
PD11-i hvid mat, svarende til RAL9010

Super flad multisensor til behandling af data vedrørende
tilstedeværelse, temperatur og lysstyrke

Til integrering i et proprietært bussystem

Udlæsning af bevægelsesdetektering via koblingskontakt

Udlæsning af den aktuelle lys- og temperaturværdi som
analog spænding

Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter

Herunder Cover plader og fastspændings ring til montering i
armaturer

Med tilbehør til skjult montering i loft og udsat beton.



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD11-LTMS-RR-i
Art.No: 92594

Spænding: 16 – 48 V DC
Dimensioner: Ø 52 x 60 mm
Strømforbrug: ca. 0.4 W



Firkantet designramme PD11-i
Art.No: 92994

Dimensioner: 54 x 54 x 2.6 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid mat, svarende til RAL9010