

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD11-M-1C-FLAT-i Set 92583-92833-92537

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)**
- Strømforbrug: ca. 0.3 W

Areas of application

- Entréer
- cellekontorer
- Korridor/gangareal
- trapper
- Storrums-kontor
- Mødelokale

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD11-M-1C-FLAT-i	hvid	92583
FM-adaptér set / PD11	hvid	92833
Afdækningsring PD11 (52 mm)	sort	92537

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)
Dimensioner:	
Strømforbrug:	ca. 0.3 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 9 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 3 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	63 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK02
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	sort, svarende til RAL9005 (92537)

Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm I_p (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I_p (200 μ s) = 800 A
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	5 min - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	20 - 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Product information

Set : PD11-M-1C-FLAT-i + FM-adaptér set / PD11 hvid + Afdækningsring PD11 (52 mm) sort, svarende til RAL9005

Specielt flad tilstedeværelse detektor uden ekstra kraft enhed

Kun 0,85 mm synlig monteringshøjde

En kanal til frakobling af lys

Mulighed for manuel tænding via tryk

Let betjening med nødvendig fjernbetjening

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter

Herunder Cover plader og fastspændings ring til montering i armaturer

Med tilbehør til skjult montering i loft og udsat beton.

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




PD11-M-1C-FLAT-i
Art.No: 92583

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 52 x 60 mm
Strømforbrug: ca. 0.3 W



FM-adaptér set / PD11
Art.No: 92833

Dimensioner: Ø 104 mm
Materiale Farve: hvid



Afdækningsring PD11 (52 mm)
Art.No: 92537

Dimensioner: Ø 52 x 3 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: sort, svarende til RAL9005