

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD11-M-1C-FLAT-i Set 92583-92994

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: Ø 52 x 60 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)
- Strømforbrug: ca. 0.3 W

Areas of application

- Entréer
- cellekontorer
- Korridor/gangareal
- trapper
- Storrums-kontor
- Mødelokale

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD11-M-1C-FLAT-i	hvid	92583
Firkantet designramme PD11-i	hvid	92994

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 52 x 60 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)
Strømforbrug:	ca. 0.3 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 9 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 3 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	63 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK02
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010 (92994)

Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165$ A maks. startstrøm $I_p (200 \mu\text{s}) = 800$ A
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	5 min - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	20 - 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Product information

Set : PD11-M-1C-FLAT-i + Firkantet designramme
PD11-i hvid mat, svarende til RAL9010

Specielt flad tilstedeværelse detektor uden ekstra kraft enhed

Kun 0,85 mm synlig monteringshøjde

En kanal til frakobling af lys

Mulighed for manuel tænding via tryk

Let betjening med nødvendig fjernbetjening

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter

Herunder Cover plader og fastspændings ring til montering i
armaturer

Med tilbehør til skjult montering i loft og udsat beton.

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD11-M-1C-FLAT-i
Art.No: 92583

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 52 x 60 mm
Strømforbrug: ca. 0.3 W



Firkantet designramme PD11-i
Art.No: 92994

Dimensioner: 54 x 54 x 2.6 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid mat, svarende til RAL9010