

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD11-S-FLAT-i Set 92593-92833

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: \varnothing 52 x 60 mm + \varnothing 104 mm (92833)
- Strømforbrug: ca. 0.2 W

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD11-S-FLAT-i	hvid	92593
FM-adaptér set / PD11	hvid	92833

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833)
Strømforbrug:	ca. 0.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 9 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 3 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	63 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK02
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Impulsafstand:	9 sek.

Product information

Set : PD11-S-FLAT-i + FM-adaptér set / PD11 hvid

Især flad slave enhed for tilslutning til en Master enhed

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter

Herunder Cover plader og fastspændings ring til montering i armaturer

Med tilbehør til skjult montering i loft og udsat beton.



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD11-S-FLAT-i

Art.No: 92593

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 52 x 60 mm

Strømforbrug: ca. 0.2 W



FM-adaptér set / PD11

Art.No: 92833

Dimensioner: Ø 104 mm

Materiale Farve: hvid