

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD11-S-FLAT-i Set 92593-92833-92537

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner:  $\varnothing 52 \times 60 \text{ mm} + \varnothing 104 \text{ mm}$  (92833) +  $\varnothing 52 \times 3 \text{ mm}$  (92537)
- Strømforbrug: ca. 0.2 W

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD11-S-FLAT-i	hvid	92593
FM-adaptér set / PD11	hvid	92833
Afdækningsring PD11 (52 mm)	sort	92537

## Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	<b>Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)</b>
Strømforbrug:	ca. 0.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 9 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 3 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK02
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	<b>sort, svarende til RAL9005 (92537)</b>
Impulsafstand:	9 sek.

## Product information

Set : PD11-S-FLAT-i + FM-adaptér set / PD11 hvid + Afdækningsring PD11 (52 mm) sort, svarende til RAL9005

Især flad slave enhed for tilslutning til en Master enhed

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter

Herunder Cover plader og fastspændings ring til montering i armaturer

Med tilbehør til skjult montering i loft og udsat beton.



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




**PD11-S-FLAT-i**  
Art.No: 92593

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensioner: Ø 52 x 60 mm  
Strømforbrug: ca. 0.2 W



**FM-adaptér set / PD11**  
Art.No: 92833

Dimensioner: Ø 104 mm  
Materiale Farve: hvid



**Afdækningsring PD11 (52 mm)**  
Art.No: 92537

Dimensioner: Ø 52 x 3 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: sort, svarende til RAL9005