

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD11-S-FLAT-i Set 92593-92994

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: Ø 52 x 60 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)
- Strømforbrug: ca. 0.2 W

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD11-S-FLAT-i	hvid	92593
Firkantet designramme PD11-i	hvid	92994

## Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	<b>Ø 52 x 60 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)</b>
Strømforbrug:	ca. 0.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)  maks. Ø 9 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 3 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK02
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	<b>hvid mat, svarende til RAL9010 (92994)</b>
Impulsafstand:	9 sek.

## Product information

Set : PD11-S-FLAT-i + Firkantet designramme PD11-i  
hvid mat, svarende til RAL9010

Især flad slave enhed for tilslutning til en Master enhed

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig  
af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i,  
11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L,  
PD2N-M-1C-LED

Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter

Herunder Cover plader og fastspændings ring til montering i  
armaturer

Med tilbehør til skjult montering i loft og udsat beton.



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



**PD11-S-FLAT-i**  
Art.No: 92593

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensioner: Ø 52 x 60 mm  
Strømforbrug: ca. 0.2 W



**Firkantet designramme PD11-i**  
Art.No: 92994

Dimensioner: 54 x 54 x 2.6 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: hvid mat, svarende til RAL9010